

**1533546 - Versatus™-W - I.V. cathéter - 14G x 45 mm - orange - 1 x  
50 pcs**



## Déscription

Le cathéter I.V. Versatus™-W a une conception ergonomique et offre confort, commodité et stabilité pendant l'utilisation. Le cathéter translucide indique au ton s'il a été inséré correctement. La pointe de l'aiguille minimise le risque de trauma ana le vaisseau sanguin pendant l'utilisation.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SR+DU1445WX(NIEUWSR+DU1445WD)
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cathéter: polyuréthane + BaSO4</li> <li>• Embase de cathéter à ailettes: polypropylène + master batch</li> <li>• Goupille de calage: polyoxyméthylène</li> <li>• Canule (aiguille interne): acier inoxydable</li> <li>• Raccord de l'aiguille: styrène butane co-polymère</li> <li>• Bouchon Luer-Lock: polypropylène</li> <li>• Filtre de raccord d'évent: polyéthylène</li> <li>• Corps de raccord d'évent: styrène butane co-polymère</li> <li>• Protection: polyéthylène</li> </ul>
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Débit</b>	290 milliliter per minute
<b>Diamètre interne cathéter</b>	1.55 mm
<b>Diamètre externe cathéter</b>	2 mm
<b>sku</b>	1533546
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Dimensions</b>	14G x 45 mm
<b>Dimensions en mm</b>	2 x 45 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte