1559922 - Linido brancard de douche - hauteur 1900 mm réglable avec dossier - inox/blanc - 1 pc



Déscription

Pour certaines personnes, il est plus confortable d'être lavées et soignées en position allongée. Dans cette position, les soins sont effectués d'une manière différente que dans une position assise. Il est ainsi plus facile pour la personne soignée de l'aider. En outre, la posture de travail de l'aidant est plus favorable d'un point de vue ergonomique.

L'un des avantages d'une installation de douche mobile, et donc déplaçable, est que le nombre de transferts peut être réduit : par exemple, le brancard peut être placé juste à côté du lit et réglé à la hauteur souhaitée.

Les brancards de douche de Linido sont mobiles grâce à quatre roulettes robustes en acier inoxydable. Elles sont toutes équipées d'un double frein : les roues et l'essieu sont tous deux freinés, de sorte que la civière de douche reste très stable pendant les soins. Le diamètre de 125 mm permet de déplacer et de manœuvrer relativement facilement le brancard de douche. Cela évite aux soignants de se blesser aux épaules et au dos.

Les brancards de douche sont réglables en hauteur de 550 à 900 mm, ce qui permet de définir la hauteur de transfert idéale. Même dans la position la plus haute, la civière de douche reste très stable. Le réglage de la hauteur s'effectue au moyen d'une pompe hydraulique qui peut être actionnée du pied gauche ou du pied droit.

La partie allongée du brancard est recouverte d'un revêtement HT (HT=Hygiene & Transfer), qui est entièrement collé au tube. Cela constitue une solution solide, durable et hygiénique. L'enveloppe est tendue sur le tube de manière à ce que la surface affleure le haut du tube. C'est pratique pour les transferts. La couverture HT blanche se moule légèrement à la personne qui s'y allonge et est confortable.

Parfois, il est plus confortable de placer la tête et le haut du corps légèrement plus haut, par exemple pendant le lavage des cheveux. C'est pourquoi il est également possible de commander un modèle avec un dossier réglable. Celle-ci est actionnée par un ressort à gaz situé sur le côté gauche en standard. La plage de réglage est de 5 à 80º.

Pendant les soins, l'eau de la douche est recueillie dans un bac de récupération en PVC sous le brancard. Cela évite à l'aide-soignante d'être très mouillée pendant le lavage. Après entretien, l'eau peut être évacuée à l'aide d'un tuyau de vidange.

ARSEUS MEDICAL
Part of Arseus Medical Group

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 67 cm, L 190 cm
SKU leverancier	LI2514.1904-02
Dossier	Oui
sku	1559922
Couleur brancard de douche	Blanc
Matériel brancard de douche	Acier inoxydable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Système de contrôle	Hydraulique
Type d'emballage	Pièce