1553275 - EN-Motion Standard avec barres latérales fixes



Déscription

La gamme EN-Cardio est destinée à l’exercice cardio respiratoire, à la rééducation et à l’entraînement en général. Les 3 appareils qui configurent cette gamme peuvent être intégrés dans le concept EN-Track de gestion de planning d’entraînements.

L’EN-Motion est un tapis roulant robuste, solide, au design moderne et d’une fonctionnalité sans égal. Il a été conçu en accordant la priorité à la sécurité et à l’ergonomie.

Conforme à la Directive médicale sur les dispositifs médicaux, il vous garantit une thérapie de qualité médicale et un niveau élevé de sécurité.

Caractéristiques

Adaptation automatique de la vitesse

- Le tapis roulant s’adapte automatiquement à la vitesse de l’utilisateur grâce à une sonde ultrason qui détecte la position du patient sur le tapis.
- L’adaptation automatique de la vitesse garantit une sécurité optimale notamment dans le test de marche de 6 minutes (6MWT).
- Vitesse min./max.: 0,4 - 18 km/h (par incrément de 0,1 km/h)

Tests

Arseus Medical Group nv/sa - Rijksweg 10 - 2880 Bornem - Belgium
T 0800 76 988 - F 0800 76 989 - info.care@arseus-medical.be
BTW BE 0822 887 226 - RPR Mechelen - www.arseus-medical.be

- Nombreux programmes tests d'effort, tel que le test de marche de 6 minutes.
- Les données du test sont comparées à des valeurs normatives dans une présentation claire et nette.

Facile d’accès

- L’EN-Motion présente une hauteur d’accès extrêmement faible de 12,5 cm seulement.

Progressive shock absorption (PSA)

- Le PSA est une méthode d’absorption qui assure toujours un amortissement uniforme et permet d’éviter les contraintes inutiles sur les articulations
- Le tapis roulant supporte un poids maximal de 235 kg
- Surface de marche effective: 150 x 50 cm

Interface utilisateur

- L’EN-Motion est extrêmement simple d’utilisation avec son écran couleur intuitif.

Dual Slope Technology (DST)

- La technologie DST permet un réglage d’inclinaison en pente positive et négative.
- Angle d’inclinaison positif: 0 % à +15 % (par incrément de 0,5%)
- Angle d’inclinaison négatif: 0 % à -10% (par incrément de 0,5 %)

Barres latérales

- Les barres de maintien de l’EN-Motion présentent une forme multifonctionnelle.
- Les barres latérales peuvent être ajustées en hauteur électriquement sur la version plus

Moteur silencieux

- L’EN-Motion possède un moteur puissant, mais silencieux.

EN-Track

- Système En-Track pré installé avec lecteur de carte pour programmation d’entraînements

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1553275
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce